

REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM DIMMERABILE 830 36°

Codice n. 0029971

SYLVANIA



• Gamma professionale di LED GU10 dalle prestazioni eccellenti • Ricrea un effetto di retroilluminazione simile a quello delle lampade alogene dicroiche • Design interamente in vetro: nessun contrasto cromatico tra lampada e apparecchio. • Durata molto lunga, fino a 25.000 ore. • Funzionalità COOLFIT: garantisce protezione da surriscaldamento e temperatura eccessiva. • Elevato numero di cicli di accensione: >100.000. • Elevata resa cromatica: CRI80. • Dimmerabile con dimmer approvati. • Garanzia: 5 anni.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM DIMMERABILE 830 36°
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	6.5
Attacco lampada	GU10
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740703
E-number Svezia	8294395
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	550
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Intensità luminosa (cd)	1000
Angolo (°)	36

REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM DIMMERABILE 830 36°

Codice n. 0029971

SYLVANIA

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	6.5
Potenza (W)	6.5
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Fattore di potenza	0.7
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	54
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.046

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288299716
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.7
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.1
DUN14_2	15410288299713
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	16.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	11.0
Lunghezza imballaggio interno (cm)	8.5
DUN14_1	25410288299710
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	58.0
Packaging outer width (cm)	17.8
Profondità imballo esterno (cm)	19.7

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Dimmerabile con dimmer approvati