

# CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE

Codice n. 0034056

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>



Driver LED compatto a corrente costante – dimmerabile. Opzione Dip Switch e connettore rapido, compatibile con la gamma di apparecchi Opticlip e Quadro. Intervallo di corrente di alimentazione 400-1050 mA, ma limitato a 900 mA per Opticlip.

## Dati tecnici

### Fotometrie

### Dati generali

Nome prodotto	CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE
Tecnologia	Driver
Tipologia accessori	Elettrico
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Istruzione, Uffici
Classe ETIM	EC002710
Garanzia	5 anni

### Dati elettrici

Tipo emergenza	
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
Corrente di spunto (A)	28
Durata picco di corrente (µs)	150
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	34
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	56
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	20
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	33

# CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE

Codice n. 0034056

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	124
Larghezza nominale prodotto (mm)	43
Altezza nominale prodotto (mm)	29
Peso (Kg)	0.5

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288340562
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.0
Larghezza imballo singolo (cm)	55.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	55.0
DUN14_2	15410288340569
Quantità per imballo esterno	12
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	11.0
Packaging outer width (cm)	55.0
Profondità imballo esterno (cm)	55.0