



# Sylvania Granit IP65 D4i 33000lm 840 fascio ampio Z18

Codice n. 0039152

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | Sylvania Granit IP65 D4i 33000lm 840 fascio ampio Z18 |
| Tecnologia                              | LED                                                   |
| Attacco lampada                         | N/A                                                   |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio                                             |
| Montaggio                               | Sospensione                                           |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                                    |
| Applicazione generale                   | Logistica e Industria                                 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30°C...+50°C                                         |
| Classe ETIM                             | EC001716                                              |
| E-number Finlandia                      | 4357204                                               |
| Garanzia                                | 5 anni                                                |

## Dati ottici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 33000         |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 200           |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 4000          |
| Colore della luce                     | Bianco Neutro |
| CRI (Ra)                              | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3         |
| Angolo (°)                            | 85            |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico    |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)    | < 25          |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1           |
| Flusso luminoso (emergenza) (lm)      | 1200          |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo emergenza                                                |                                |
| Potenza totale (W)                                            | 165                            |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                          |
| Fattore di potenza                                            | 0.95                           |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 10                             |
| Protezione elettrica                                          | Classe I                       |
| Reattore richiesto                                            | No                             |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | Sì                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | D4i                            |
| Corrente di spunto (A)                                        | 100                            |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 350                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | B                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 8                              |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 10                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 13                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 16                             |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 5                              |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 6                              |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 8                              |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 10                             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 1                              |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 1.5                            |

# Sylvania Granit IP65 D4i 33000lm 840 fascio ampio Z18

Codice n. 0039152

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 120000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 105000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 91000  |

## Dati dimensionali

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Colore del prodotto            | RAL 9017 - Nero traffico |
| Classificazione IP             | IP65                     |
| Classificazione IK             | IK08                     |
| Materiale del diffusore        | PC Policarbonato         |
| Finitura del riflettore        | Opaco                    |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 182                      |
| Diametro prodotto (mm)         | 370                      |
| Peso (Kg)                      | 2.55                     |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288391526  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 42.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 40.1           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 16.0           |
| DUN14_2                                   | 05410288391526 |
| Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 42.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 40.1           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 16.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 850    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -30-50 |