

N-Light Monitor Emergenza

Codice n. 0041774

SYLVANIA

LiFeSafe



N-Light Emergency Monitor è un sistema di monitoraggio e verifica dell'illuminazione di emergenza DALI. Funziona con i prodotti SylSafe compatibili con il monitoraggio DALI. Controlla due sottoreti DALI con un massimo di 128 apparecchi. Per impianti di dimensioni maggiori, è possibile collegare in rete più monitor N-Light. Controllato tramite touch screen. Dotato di batteria CR2032 a lunga durata per la conservazione dei dati in caso di interruzione di corrente. Porta Ethernet per la messa in servizio e il collegamento in rete. Messa in servizio tramite software N-Light. Modalità di ingegneria protetta da password. Disponibile nelle versioni da incasso e da superficie. Consumo energetico: 4,14W

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	N-Light Monitor Emergenza
Tecnologia	Dispositivo elettronico
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali
Classe ETIM	EC002924
Garanzia	5 anni

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Protezione elettrica	Classe I
Corrente di alimentazione (mA)	18

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	4
Larghezza nominale prodotto (mm)	100
Diametro prodotto (mm)	160
Peso (Kg)	0.31

N-Light Monitor Emergenza

Codice n. 0041774

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417745
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.5
Larghezza imballo singolo (cm)	14.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.7
DUN14_2	05410288417745
Quantità per imballo esterno	9
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	34.8
Profondità imballo esterno (cm)	35.7