

OTAO LINEAR MODULO INDIRETTO PRISMATIZZATO

Codice n. 0041813

SYLVANIA


PROTM



LED up-light module for Otao luminaires with prismatic diffuser, 3000K/4000K LED light sources included, feed by linear luminaire, 731x20x4mm dimensions.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

OTAO LINEAR MODULO INDIRETTO PRISMATIZZATO

Codice n. 0041813

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|---|---|
| Nome prodotto | OTAO LINEAR MODULO INDIRETTO PRISMATIZZATO |
| Tecnologia | LED |
| Attacco lampada | N/A |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | PC Policarbonato |
| Montaggio | Montaggio a parete, Sospensione |
| Rilevatore di presenza integrato | NO |
| Applicazione generale | Uffici, Istruzione, Esercizi commerciali, Strutture alberghiere |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5°C...+50°C |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A |
| Classe ETIM | EC002556 |
| E-number Finlandia | 4170596 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 1350 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 135 |
| Colore della luce | Bianco caldo o bianco neutro |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Angolo (°) | 110 |
| Tipo di distribuzione della luce | Simmetrico |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR) | < 28 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|---|-----------------|
| Tipo emergenza | |
| Potenza totale (W) | 10 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 30.0 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 38.0 |
| Protezione elettrica | Classe III |
| Reattore richiesto | No |
| Dimmerabile | No |
| Modalità di dimmerazione | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C |
| Frequenza nominale (Hz) | DC |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 100000 |

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Colore del prodotto | RAL 9003 - Bianco segnale |
| Classificazione IP | IP20 |
| Classificazione IK | IK03 |
| Finitura del diffusore | Opalino |
| Materiale del diffusore | PC Policarbonato |
| Finitura del riflettore | Non applicabile |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 732 |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 20 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 7 |
| Peso (Kg) | 0.1 |

OTAO LINEAR MODULO INDIRETTO PRISMATIZZATO

Codice n. 0041813

SYLVANIA

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288418131 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 74.0 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 5.0 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 1.0 |
| DUN14_2 | 15410288418138 |
| Quantità per imballo esterno | 50 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 76.0 |
| Packaging outer width (cm) | 22.0 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 22.0 |

Dati di sicurezza

| | |
|---------------------------------------|------|
| Test del filo incandescente (°) | 650 |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 5-50 |