


RANA NEO 3700LM REC 1250x310 840 CC EMERG 1L BIANCO

Codice n. 0052609

SYLVANIA


PROTM





Apparecchio lineare a LED da incasso a soffitto (lay-in), con griglia + diffusore MPO, distribuzione della luce diretta, dimensioni dell'apparecchio: 1246x308x52 mm, colore del corpo: Sylvania White, IP20, IK07, autonomia di emergenza 3 ore, basso sfarfallio LED (+/-5%), bianco neutro (4000 K), Temperatura di colore LED, 3761 lm, 32 W, 117 lm/W, CRI > 80, 3 SDCM Uniformità cromatica LED, UGR < 18, Luminanza a 65° < 3000 cd/m², Durata: 96.000 ore L80B20, Prova del filo incandescente a 850 °C, collegamento elettrico facile e veloce con accesso diretto ai connettori a pressione sulla parte superiore, inclusi 2 cavi di sicurezza metallici (1,5 m), l'apparecchio può essere rivestito con isolante edile di tipo in lana di vetro.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie



RANA NEO 3700LM REC 1250x310 840 CC EMERG 1L BIANCO

Codice n. 0052609

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RANA NEO 3700LM REC 1250x310 840 CC EMERG 1L BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3761
Efficienza apparecchio lm/W	117
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	80

Dati elettrici

Modalità emergenza	A funzionamento Non permanente
Tipo emergenza	
Durata emergenza (h)	3
Potenza totale (W)	32
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.97
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	300
Corrente di spunto (A)	5.5
Durata picco di corrente (µs)	20
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	41
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	53
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	65
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	82
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	41
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	53
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	65
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	82

RANA NEO 3700LM REC 1250x310 840 CC EMERG 1L BIANCO

Codice n. 0052609

SYLVANIA

Sezione min del conduttore collegabile	0.75	Dati di imballo	
Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Codice EAN prodotto	5410288526096
Dati vita utile		Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	139.0
Vita utile nominale - L70 B50	100000	Larghezza imballo singolo (cm)	37.0
Vita utile nominale - L80 B20	96000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.5
Dati dimensionali		DUN14_2	05410288526096
Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Quantità per imballo esterno	1
Classificazione IP	IP20	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	139.0
Classificazione IK	IK07	Packaging outer width (cm)	37.0
Finitura del diffusore	Opalino	Profondità imballo esterno (cm)	9.5
Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Dati di sicurezza	
Finitura del riflettore	Non applicabile	Test del filo incandescente (°)	850
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1246	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-25
Larghezza nominale prodotto (mm)	308		
Altezza nominale prodotto (mm)	51		
Peso (Kg)	5.6		