


START eco Downlight 5in1 55-250 1900LM

Codice n. 0053415

SYLVANIA


STARTTM



START eco Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 55mm to 250mm. 18W, 1900lm, 106lm/W.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)




Fotometrie

0,5	1,53 1,52	E17 E180 E180	203 214 215
1,0	3,06 3,03	E17 E180 E180	85 94 94
1,5	4,58 4,55	E17 E180 E180	30 34 34
2,0	6,11 6,07	E17 E180 E180	18 21 21
2,5	7,64 7,58	E17 E180 E180	10 11 11
3,0	9,17 9,10	E17 E180 E180	7 8 8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 113.2°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 113.0°)



START eco Downlight 5in1 55-250 1900LM

Codice n. 0053415

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START eco Downlight 5in1 55-250 1900LM
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278102
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1900
Efficienza apparecchio lm/W	106
Temperatura di colore correlata (K)	4000
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	18
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	22
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Corrente di alimentazione (mA)	190
Corrente di spunto (A)	25
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	71
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	93
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	114
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	143

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 30000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	292
Larghezza nominale prodotto (mm)	292
Altezza nominale prodotto (mm)	15
Diametro prodotto (mm)	290
Peso (Kg)	0.72
Profondità incasso (mm)	50

START eco Downlight 5in1 55-250 1900LM

Codice n. 0053415

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288534152
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	31.2
Larghezza imballo singolo (cm)	30.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.8
DUN14_2	15410288534159
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	41.4
Packaging outer width (cm)	33.5
Profondità imballo esterno (cm)	32.3

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40