


RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EMERGENZA 2L BIANCO

Codice n. 0054243

SYLVANIA


PROTM



Apparecchio LED a plafone o a sospensione con ottica microprismatica, distribuzione della luce diretta, dimensioni dell'apparecchio: 1160 x 187 x 56 mm, corpo bianco, IP20, IK07, dimmerabile DALI, autonomia di emergenza 3 ore, basso sfarfallio LED (+/-5%), Temperatura di colore LED bianco neutro (4000 K), 7500 lm, 60 W, efficienza 125 lm/W, CRI > 80, uniformità cromatica LED 3 SDCM, UGR < 18, luminanza a 65° < 3000 cd/m², durata: 96.000 ore L80B20, collegamento elettrico rapido con connettori a pressione nell'apparecchio, prova del filo incandescente a 850°


Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

0.5	0.90 0.71	50° 50° 50°	1954 4515 8307
1.0	1.80 1.41	50° 50° 50°	4888 1099 1954
1.5	2.70 2.12	50° 50° 50°	2173 488 8307
2.0	3.60 2.82	50° 50° 50°	1222 231 391
2.5	4.50 3.53	50° 50° 50°	782 158 259
3.0	5.40 4.23	50° 50° 50°	542 112 188
Distance [m]		Cone diameter [m]	
— C0 - C180 (half beam angle: 75.4°)		Illuminance [lx]	
— C90 - C270 (half beam angle: 54.0°)			



RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EMERGENZA 2L BIANCO

Codice n. 0054243

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EMERGENZA 2L BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	7500
Efficienza apparecchio lm/W	125
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	80

Dati elettrici

Modalità emergenza	A funzionamento Non permanente
Tipo emergenza	
Durata emergenza (h)	3
Potenza totale (W)	60
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.99
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	300
Corrente di spunto (A)	23
Durata picco di corrente (µs)	174
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	36
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	45
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	22

RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EMERGENZA 2L BIANCO

Codice n. 0054243

SYLVANIA

Max numero prodotti per interruttore 20A_B	27
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	96000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1160
Larghezza nominale prodotto (mm)	187
Altezza nominale prodotto (mm)	47
Peso (Kg)	3.2

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288542430
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	153.5
Larghezza imballo singolo (cm)	6.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	21.0
DUN14_2	05410288542430
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	153.5
Packaging outer width (cm)	6.5
Profondità imballo esterno (cm)	21.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-25