

# START Waterproof 2x 1200 IP65 4800lm 840

Codice n. 0067948


**SYLVANIA**



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 4800 lm, 40 W, 127 lm/W, 4000 K, drive current 1050 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1278 mm x 110 mm x 78 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)




### Fotometrie

0,5	1,20 1,46	5071 E/C90 50.3° E/C00 95.9°	5431 530 554
1,0	2,41 2,91	5071 E/C90 50.3° E/C00 95.9°	1088 270 146
1,5	3,61 4,37	5071 E/C90 50.3° E/C00 95.9°	715 93 61
2,0	4,82 5,82	5071 E/C90 50.3° E/C00 95.9°	422 113 61
2,5	6,02 7,28	5071 E/C90 50.3° E/C00 95.9°	257 64 33
3,0	7,23 8,73	5071 E/C90 50.3° E/C00 95.9°	179 33 16

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 111.0°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 100.0°)



# START Waterproof 2x 1200 IP65 4800lm 840

Codice n. 0067948

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof 2x 1200 IP65 4800lm 840
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4306948
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4800
Efficienza apparecchio lm/W	120
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	40
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	1050
Corrente di spunto (A)	13
Durata picco di corrente (µs)	50
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	20
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	30
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	40
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	50
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	16
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	24
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	32
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	40

# START Waterproof 2x 1200 IP65 4800lm 840

Codice n. 0067948

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	60000
Vita utile nominale - L70 B20	60000
Vita utile nominale - L70 B10	60000
Vita utile nominale - L80 B50	60000
Vita utile nominale - L80 B20	60000
Vita utile nominale - L80 B10	60000
Vita utile nominale - L90 B50	59000
Vita utile nominale - L90 B20	53000
Vita utile nominale - L90 B10	50000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1278
Larghezza nominale prodotto (mm)	110
Altezza nominale prodotto (mm)	78
Peso (Kg)	1.82

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288679488
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	137.2
Larghezza imballo singolo (cm)	11.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.4
DUN14_2	05410288679488
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	137.2
Packaging outer width (cm)	11.6
Profondità imballo esterno (cm)	8.4

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No