

START Waterproof 1x 1200 IP65 2800lm 865

Codice n. 0067963


SYLVANIA



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 2750 lm, 22 W, 125 lm/W, 6500 K, drive current 350 mA, non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average lifetime (h): 50000, 1278 mm x 84 mm x 75 mm, energy class: A++ A+ A, D-mark

Dati tecnici


Dimensioni (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.40 1.25	5071 5696 5147
1.0	2.80 2.51	1268 1424 1287
1.5	4.21 3.76	541 610 555
2.0	5.61 5.01	255 288 262
2.5	7.01 6.26	161 181 165
3.0	8.41 7.52	106 119 108

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 102.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 108.0°)



START Waterproof 1x 1200 IP65 2800lm 865

Codice n. 0067963

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof 1x 1200 IP65 2800lm 865
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2750
Efficienza apparecchio lm/W	125
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 26
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	22
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	350
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	60
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	79
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	97
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	121
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	60
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	79
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	97
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	121

Dati vita utile

Vita utile nominale - L80 B10	60000
Vita utile nominale - L90 B50	59000
Vita utile nominale - L90 B20	53000
Vita utile nominale - L90 B10	50000

START Waterproof 1x 1200 IP65 2800lm 865

Codice n. 0067963



Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1278
Larghezza nominale prodotto (mm)	84
Altezza nominale prodotto (mm)	75
Peso (Kg)	1.61

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288679631
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	137.2
Larghezza imballo singolo (cm)	8.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.4
DUN14_2	05410288679631
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	137.2
Packaging outer width (cm)	8.8
Profondità imballo esterno (cm)	8.4

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No