

YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K

Codice n. 0090195

SYLVANIA

YourHome™



Metti in risalto il tuo giardino con il nostro picchetto, dotato di una testa orientabile per un'illuminazione precisa. Disponibile nei colori bianco caldo (3000 K) e bianco freddo (4000 K), questa lampada con grado di protezione IP65 è perfetta per aiuole, alberi e giardini. Grazie al suo design resistente, alla lunga durata di 30.000 ore e alla garanzia di 3 anni, è progettata per illuminare in qualsiasi condizione atmosferica

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Altro
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC000758
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	600
Efficienza apparecchio lm/W	90
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	30
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K

Codice n. 0090195

SYLVANIA

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	6.7
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.55
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	200
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	9.12
Durata picco di corrente (μ s)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	42000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK05
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	131
Larghezza nominale prodotto (mm)	60
Altezza nominale prodotto (mm)	218
Peso (Kg)	0.35

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288901954
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	21.0
Larghezza imballo singolo (cm)	10.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.5
DUN14_2	15410288901951
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	23.0
Packaging outer width (cm)	34.5
Profondità imballo esterno (cm)	23.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40