

# SylWork Inspection Mini

Codice n. 0090202

**SYLVANIA**

YourHome™



SylWork offre una gamma di lampade da lavoro a LED ad alte prestazioni, disponibili sia in versione alimentata dalla rete elettrica che a batteria. Progettata per garantire la massima flessibilità, SylWork fornisce un'illuminazione temporanea affidabile per una vasta gamma di progetti fai da te, tra cui decorazione della casa, riparazioni domestiche, pulizie, riordino e lavori di manutenzione generale. SylWork Inspection Mini è una lampada da ispezione portatile alimentata a batteria, perfetta per lavori in cantiere, campeggio e attività all'aperto. Il suo design compatto la rende facile da trasportare, mentre il gancio integrato consente un comodo utilizzo a mani libere. La lampada è facilmente ricaricabile con il cavo USB incluso e dispone di tre livelli di regolazione dell'intensità luminosa e di una modalità lampeggiante per le situazioni di emergenza. Leggera ma resistente, offre una soluzione di illuminazione pratica per varie esigenze e viene fornita con una garanzia di tre anni. Ideale sia per uso professionale che domestico.

## Dati tecnici

### Fotometrie

#### Dati generali

Nome prodotto	SylWork Inspection Mini
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Plastica ABS
Montaggio	Altro
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC000347
Garanzia	3 anni

#### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	480
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Nessuno
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

# SylWork Inspection Mini

Codice n. 0090202

**SYLVANIA**

## Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	7.5
Protezione elettrica	Classe III
Tipologia reattore	Non richiesto
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	DC

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP54
Classificazione IK	IK06
Finitura del diffusore	Prismatico, Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	337.5
Larghezza nominale prodotto (mm)	30
Altezza nominale prodotto (mm)	30
Peso (Kg)	0.192

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288902029
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	34.5
Larghezza imballo singolo (cm)	4.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.5
DUN14_2	15410288902026
Quantità per imballo esterno	40
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	39.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Profondità imballo esterno (cm)	38.5

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40