



# YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower

Codice n. 0090271

**SYLVANIA**

## Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	32
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	24.6
Durata picco di corrente (µs)	206
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	12
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	19
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	13
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 50000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Smerigliato
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1200
Larghezza nominale prodotto (mm)	80
Altezza nominale prodotto (mm)	68
Peso (Kg)	1.2

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288902715
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	120.0
Larghezza imballo singolo (cm)	7.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.8
DUN14_2	15410288902712
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	122.5
Packaging outer width (cm)	18.4
Profondità imballo esterno (cm)	31.2

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40