

START SURFACE IP66 1450LM 830 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 BIANCO

Codice n. 0098602
Dati generali

SYLVANIA

Dati elettrici

Nome prodotto	START SURFACE IP66 1450LM 830 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 BIANCO	Modalità emergenza	A funzionamento Non permanente
Tecnologia	LED	Tipo emergenza	
Attacco lampada	N/A	Durata emergenza (h)	3
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato	Potenza totale (W)	18
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete	Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Rilevatore di presenza integrato	MICROWAVE	Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Ambiente	Interni, Esterni	Fattore di potenza	1
Applicazione generale	Strutture alberghiere	THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	1
Intervallo temperatura di funzionamento	25°C...+25°C	Protezione elettrica	Classe II
Temperatura ambiente Ta (°C)	25	Reattore richiesto	No
Compatibilità con assistente virtuale	N/A	Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Classe ETIM	EC002892	Montaggio reattore	Integrato
Garanzia	5 anni	Dimmerabile	Sì
Dati ottici		Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
		Corrente di alimentazione (mA)	350
		Corrente di spunto (A)	45
		Durata picco di corrente (µs)	32
		Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
		Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
		Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
		Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	45
		Max numero prodotti per interruttore 13A_C	58
		Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	72
		Max numero prodotti per interruttore 20A_C	90
		Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	22
		Max numero prodotti per interruttore 13A_B	35
		Max numero prodotti per interruttore 16A_B	43
Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1450		
Efficienza apparecchio lm/W	81		
L.O.R. (%)	100		
Temperatura di colore correlata (K)	3000		
Codice colore	830		
Colore della luce	Bianco Caldo		
CRI (Ra)	80		
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6		
Cromaticità regolabile	No		
Angolo (°)	120		
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico		
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25		
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0		
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70		
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	124		

START SURFACE IP66 1450LM 830 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 BIANCO

SYLVANIA

Codice n. 0098602

Max numero prodotti per interruttore
20A_5

53

Sezione min del conduttore
collegabile

0.75

Sezione max del conduttore
collegabile

2.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50

50000

Dati dimensionali

Colore del prodotto

RAL 9003 - Bianco
segnale

Classificazione IP

IP66

Classificazione IK

IK10

Finitura del diffusore

Opalino

Materiale del diffusore

PC Policarbonato

Altezza nominale prodotto (mm)

111

Diametro prodotto (mm)

350

Peso (Kg)

1.3

Dati di imballo

Codice EAN prodotto

5410288986029

Lunghezza/altezza imballo singolo
(cm)

40.0

Larghezza imballo singolo (cm)

40.0

Profondità imballo interno (cm)
(singolo)

11.0

DUN14_2

05410288986029

Quantità per imballo esterno

1

Lunghezza/ Altezza imballo esterno
(cm)

40.0

Packaging outer width (cm)

40.0

Profondità imballo esterno (cm)

11.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)

650

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)

25-25