

GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830

Codice n. 2059784

Concord

Dati generali

Nome prodotto	GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1599
Efficienza apparecchio lm/W	79.95
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Cromaticità regolabile	No
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 18

Dati elettrici

Potenza totale (W)	20
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	700
Corrente di spunto (A)	45
Durata picco di corrente (µs)	20
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L80 B10	100000
Vita utile nominale - L90 B50	99500
Vita utile nominale - L90 B20	73000
Vita utile nominale - L90 B10	62000

GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830

Codice n. 2059784

Concord

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Trasparente
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Finitura del riflettore	Altro
Larghezza nominale prodotto (mm)	400
Altezza nominale prodotto (mm)	54
Diametro prodotto (mm)	400
Peso (Kg)	2.0

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768597840
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	43.0
Larghezza imballo singolo (cm)	41.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.5
DUN14_2	05025768597840
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	43.0
Packaging outer width (cm)	41.5
Profondità imballo esterno (cm)	5.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----