


Solstice 100 1525lm 930 SSA01D

Codice n. 2060854


Concord





Solstice 100 1525lm 930 SSA01D è un downlight Sylsmart Standalone, indice di resa cromatica $Ra > 90$, temperatura di colore: 3000K bianco caldo, classe II, grado di protezione IP44/IP20, dimensioni di incasso: 100 mm.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie



Solstice 100 1525lm 930 SSA01D

Codice n. 2060854

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Solstice 100 1525lm 930 SSA01D
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4170475
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1525
Efficienza apparecchio lm/W	113
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Angolo (°)	60
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 20
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	13.5
Corrente (A)	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.98
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	0.1
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Connected (SSA)
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	20
Durata picco di corrente (µs)	25
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	82
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	82
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	130
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L90 B50	56000

Solstice 100 1525lm 930 SSA01D

Codice n. 2060854

Concord

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP44/20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Lucido
Altezza nominale prodotto (mm)	92
Diametro prodotto (mm)	112
Diametro di incasso	100
Peso (Kg)	0.43

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768608546
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	13.5
Larghezza imballo singolo (cm)	13.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	16.5
DUN14_2	05025768608546
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	13.5
Packaging outer width (cm)	13.5
Profondità imballo esterno (cm)	16.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-35