



# Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 830

Artikelnummer 0010242

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                       | Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 830     |
| Technologie                       | LED                                  |
| Lampvoet                          | N/A                                  |
| Behuizing                         | PC Polycarbonaat                     |
| Montage                           | Plafondopbouw,<br>Pendel, Wandopbouw |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                 |
| Algemene toepassing               | Logistiek & Industrie                |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | -20°C...+40°C                        |
| Werkingstemperatuur (°)           | 25                                   |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                  |
| ETIM klasse                       | EC002892                             |
| E-nummer FI                       | 4357055                              |
| Garantie                          | 5 jaar                               |

## Optische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 8500    |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 139     |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000    |
| Lichtkleur                    | Warmwit |
| CRI (Ra)                      | 80      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM5   |
| Kleurafwijking in de tijd     | 5       |
| Bundel breedte (°)            | 110     |
| Type licht distributie        | Diffuse |
| Luminantiecontrole            | < 25    |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1     |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 61                          |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.95                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 20                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse I                    |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval                             | >50000                      |
| Dimbaar                                                                  | Neen                        |
| Dimtechnologie                                                           | N/A                         |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 350                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 16                          |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 40                          |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Flickerratio (%)                                                         | Ultra laag (5% of minder)   |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 24                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                        | 32                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 39                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                        | 49                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 24                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                        | 32                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 39                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                        | 49                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 2.5                         |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 69000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 31000  |

# Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 830

Artikelnummer 0010242

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kleur behuizing    | Grey             |
| IP waarde          | IP66             |
| IK waarde          | IK08             |
| Afwerking diffusor | Gezandstraald    |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Lengte (mm)        | 1500             |
| Breedte (mm)       | 87               |
| Hoogte (mm)        | 80               |
| Gewicht (kg)       | 1.721            |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288102429  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 155.0          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 10.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 9.0            |
| DUN14 (inner)                  | 05410288102429 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 155.0          |
| Breedte omdoos (cm)            | 10.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 9.0            |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 850    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |