

# ToLEDo SUPERIA T5 AC 5FT 4000LM 840

Artikelnummer 0028040

**SYLVANIA**



50,000 hours average rated lifetime (L70 F50) Last 2.5 times longer than 49W 1449mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp  
High switching cycles - 200,000X High lumen efficacy - 154lm/W  
Omni-directional light distribution and wide beam angle  
Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C  
Glass construction and polycarbonate end-caps  
Only suitable for direct mains (AC 220-240V) operation  
Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices  
Not suitable for operation with electronic/ECG or magnetic/CCG ballasts

## Technische gegevens

### Fotometrie

#### Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo SUPERIA T5 AC 5FT 4000LM 840
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	26
Lampvoet	G5
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Logistiek & Industrie, Retail, Residentieel & Consument, Musea & Galeries, Onderwijs
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740765
Garantie	5 jaar

#### Optische gegevens

Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	4000
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

#### Elektrische gegevens

Power consumption (W)	26
Wattage (W)	26
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<2
Lamp arbeidsfactor	0.9
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Neen

#### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

#### Fysieke gegevens

Gewicht (kg)	0.174
--------------	-------

# ToLEDo SUPERIA T5 AC 5FT 4000LM 840

Artikelnummer 0028040

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288280400
Enkele lengte verpakking (cm)	146.2
Enkele breedte verpakking (cm)	1.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288280407
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	152.5
Breedte omdoos (cm)	15.6
Diepte omdoos (cm)	8.0

## Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen