

ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL

Artikelnummer 0028344

SYLVANIA



• Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Productnaam | ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 8 |
| Lampvoet | E14 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4740753 |
| Garantie | 3 jaar |

Optische gegevens

| | |
|---|---------|
| Lichtstroom | 806 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)) | 806 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Koelwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Bundel breedte (°) | 150 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL

Artikelnummer 0028344

SYLVANIA

Elektrische gegevens

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 8 |
| Wattage (W) | 8 |
| Starttijd (max) (s) | 0.5 |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | 1 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.5 |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Inschakelstroom (A) | 2.7 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 131 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 211 |
| Max. Armaturen per 20A C automaat | 364 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm) | 90 |
| Nominale diameter product (mm) | 45 |
| Gewicht (kg) | 0.045 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288283449 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 4.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 4.5 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 8.9 |
| DUN14 (inner) | 15410288283446 |
| Eenheden per binnendoos | 6 |
| DUN14 (outer) | 25410288283443 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 14.3 |
| Breedte omdoos (cm) | 9.7 |
| Diepte omdoos (cm) | 8.5 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--|
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |