

# REFLED R63 V3 630LM 830 E27 SL

Artikelnummer 0028412

**SYLVANIA**



• Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp • Modern construction and attractive design • Mercury free solution • Long average rated lifetime: 15,000 hours • Lower maintenance cost compared to traditional lamps • Non-dimmable • 3 years warranty • Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

## Technische gegevens

### Fotometrie

#### Algemene gegevens

Productnaam	REFLED R63 V3 630LM 830 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740801
Garantie	3 jaar

#### Optische gegevens

Lichtstroom	630
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	187
Bundel breedte (°)	120

# REFLED R63 V3 630LM 830 E27 SL

Artikelnummer 0028412

**SYLVANIA**

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	2
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	63
Gewicht (kg)	0.07

## Verpakkingen

EAN code	5410288284125
Enkele lengte verpakking (cm)	5.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.0
DUN14 (inner)	15410288284122
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.7
Breedte omdoos (cm)	13.3
Diepte omdoos (cm)	10.2

## Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen