

ToLEDo RT R7s 118mm 1055LM 827 BL

Artikelnummer 0028490

SYLVANIA



ToLEDo RT R7s 118mm 1055lm 827 BL. Reeks ledlampen met R7s lampvoet. Verkrijgbaar in 78mm en 118mm en in dimbare of niet-dimbare versies. 330° lichtverdeling. Beschikbaar in 2700K of 4000K. Verwachte levensduur 15.000 u (niet dimbaar) of 25.000 u (dimbaar). 3 jaar garantie. Lamp verkocht in blisterverpakking. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | ToLEDo RT R7s 118mm 1055LM 827 BL |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 8 |
| Lampvoet | R7s |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4740865 |
| Garantie | 3 jaar |

Optische gegevens

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Lichtstroom | 1055 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)) | 1055 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Lichtkleur | Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

ToLEDo RT R7s 118mm 1055LM 827 BL

Artikelnummer 0028490

SYLVANIA

Elektrische gegevens

| | |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W) | 8 |
| Wattage (W) | 8 |
| Starttijd (max) (s) | 0.5 |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | 1 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.8 |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Inschakelstroom (A) | 1.2 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 25 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 40 |
| Max. Armaturen per 20A C automaat | 50 |

Gegevens levensduur

| | |
|----------------------------------------|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm) | 118 |
| Nominale diameter product (mm) | 13 |
| Gewicht (kg) | 0.013 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288284903 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 14.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 8.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 1.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288284900 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 19.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 16.5 |
| Diepte omdoos (cm) | 14.2 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |