

RefLED Superia Retro ES50 7,3 W 750 lm 840 36°SL

Artikelnummer 0029123


SYLVANIA



Professionele LED GU10-serie met topprestaties en dezelfde uitstraling als een traditionele halogeen GU10-lamp
Creëert tegenlichteffect vergelijkbaar met halogeen dichroïde lampen Volledig glazen ontwerp - betekent geen kleuren die botsen tussen lamp en armatuur Zeer lange levensduur tot 25.000 uur COOLFIT functionaliteit - zorgt voor bescherming tegen oververhitting en overtemperatuur Hoge schakelcycli: >100,000 Hoge kleurweergave: CRI80 Niet dimbaar Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED Superia Retro ES50 7,3 W 750 lm 840 36°SL

Artikelnummer 0029123

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Productnaam | RefLED Superia Retro ES50 7,3 W 750 lm 840 36°SL |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 7.3 |
| Lampvoet | GU10 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Kantoor, Horeca, Retail, Onderwijs, Residentieel & Consument, Musea & Galeries |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+50°C |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|---|---------|
| Lichtstroom | 750 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Koelwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Kleurafwijking in de tijd | 6 |
| Luminous Intensity (cd) | 1300 |
| Bundel breedte (°) | 36 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|---------|
| Power consumption (W) | 7.3 |
| Wattage (W) | 7.3 |
| Equivalent vermogen | 100 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >100000 |
| Dimbaar | Neen |
| Inschakelstroom (A) | 7.4 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 270 |
| Lamp energielabel (klasse) | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 97 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 58 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 25000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 25000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 25000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|------|
| Hoogte (mm) | 54 |
| Nominale diameter product (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.05 |

RefLED Superia Retro ES50 7,3 W 750 lm 840 36°SL

Artikelnummer 0029123

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288291239 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 8.2 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.1 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.1 |
| DUN14 (inner) | 15410288291236 |
| Eenheden per binnendoos | 6 |
| Binnenhoogte verpakking (cm) | 9.2 |
| Packaging inner width (cm) | 16.4 |
| Packaging inner depth (cm) | 13.1 |
| DUN14 (outer) | 25410288291233 |
| Eenheden per omdoos | 60 |
| Lengte omdoos (cm) | 20.8 |
| Breedte omdoos (cm) | 17.8 |
| Diepte omdoos (cm) | 68.5 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-50 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Geen |