

RefLED Superia Retro MR16 6W 621lm 840 36°SL

Artikelnummer 0029234


SYLVANIA



RefLED™ Superia Retro MR16 7,5W 621lm 840 36°. Reeks reflector ledlampen - MR16 - Lampvoet GU5.3. 100% retrofit met laagspannings halogeenlampen. CRI : 80 - Beschikbaar in Warmwit(3000K) of Neutraal wit (4000K). Lichtbundel: 36°. Lagere onderhoudskosten. Verwachte levensduur: 15.000 uur. Ideaal voor de verlichting van juwelierszaken en etalages. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED Superia Retro MR16 6W 621lm 840 36°SL

Artikelnummer 0029234

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RefLED Superia Retro MR16 6W 621lm 840 36°SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	6
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Onderwijs, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741114
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	621
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	1000
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	6
Wattage (W)	6
Equivalent vermogen	50
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Lamp energielabel (klasse)	E

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.042

Verpakkingen

EAN code	5410288292342
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288292349
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	19.4
Packaging inner width (cm)	11.4
Packaging inner depth (cm)	9.4
DUN14 (outer)	25410288292346
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	36.2
Breedte omdoos (cm)	21.7
Diepte omdoos (cm)	21.9

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen