

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10

Artikelnummer 0029649


SYLVANIA



Compact and elegant design
Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
Instant light at the flick of a switch
Uniform light distribution
Good colour rendering (CRI 80)
Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
Lower maintenance costs
12,000 hours average rated life

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10

Artikelnummer 0029649

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	8
Lampvoet	B22
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3.2
Duur inschakelstroom (µs)	350
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A B automaat	25

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	105
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.32

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10

Artikelnummer 0029649

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288296494
Enkele lengte verpakking (cm)	26.6
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288296491
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.8
Breedte omdoos (cm)	27.7
Diepte omdoos (cm)	24.2

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen