

REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL

Artikelnummer 0029950

SYLVANIA




- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Non dimmable
- Warranty: 5 Years

Technische gegevens

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.31 0.32	2637 E/C90 17.4° 1234 E/C90 17.8° 1237
1.0	0.63 0.65	709 E/C90 17.4° 309 E/C90 17.8° 309
1.5	0.94 0.96	315 E/C90 17.4° 137 E/C90 17.8° 137
2.0	1.26 1.28	177 E/C90 17.4° 77 E/C90 17.8° 77
2.5	1.57 1.58	113 E/C90 17.4° 49 E/C90 17.8° 49
3.0	1.88 1.89	79 E/C90 17.4° 34 E/C90 17.8° 34

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 26.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 34.9°)



REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL

Artikelnummer 0029950

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740684
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	700
Bundel breedte (°)	36
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4
Wattage (W)	4
Equivalent vermogen	50
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1
Lamp arbeidsfactor	0.55
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3.4
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	21
Max. Armaturen per 20A C automaat	26

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.048

REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL

Artikelnummer 0029950

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288299501
Enkele lengte verpakking (cm)	5.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.7
DUN14 (inner)	15410288299508
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	11.0
Packaging inner width (cm)	16.4
Packaging inner depth (cm)	8.1
DUN14 (outer)	25410288299505
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	58.6
Breedte omdoos (cm)	18.6
Diepte omdoos (cm)	18.7

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geen