

REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 830 36° SL

Artikelnummer 0029959



SYLVANIA



RefLED Superia Retro ES50 V2 345LM 830 36d SL. Professionele GU10 LED-reeks met hoge prestaties. Design in glas met retro-effect zonder gekleurde rand. 100% retrofit met ES50 GU10 halogeenlampen (PureForm). Tot 90% energiebesparing. Verkrijgbaar in CRI80 en CRI90. Beschikbaar in Warmwit(3000K) en Neutraal wit (4000K). Lichtbundel 36°. Beschikbaar in dimbare en niet dimbare versie. Verwachte levensduur 25.000 uur. Garantie 5 jaar.

Technische gegevens

Fotometrie



REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 830 36° SL

Artikelnummer 0029959

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 830 36° SL
Technologie	LED
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740691
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	1000
Bundel breedte (°)	36
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	6
Wattage (W)	6
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1
Lamp arbeidsfactor	0.55
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	5.12
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	8
Max. Armaturen per 16A C automaat	14
Max. Armaturen per 20A C automaat	17

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.056

REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 830 36° SL

Artikelnummer 0029959

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288299594
Enkele lengte verpakking (cm)	5.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.7
DUN14 (inner)	15410288299591
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	11.0
Packaging inner width (cm)	16.4
Packaging inner depth (cm)	9.1
DUN14 (outer)	25410288299598
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	58.6
Breedte omdoos (cm)	18.6
Diepte omdoos (cm)	20.2

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geen