

ToLEDo Retro G9 V2 CL 4.4W 250lm 865 SL

Artikelnummer 0030787


SYLVANIA



LED retrofit vervanger voor halogeen G9 netspanningscapsules ToLEDo Retro G9 heeft dezelfde look en feel als halogeen design dankzij glazen constructie en brede lichtspreading Compact ontwerp Omni-directionele lichtverdeling Hoge lumenefficiëntie: tot 131lm/W Tot 91% energiebesparing Dimbare en niet-dimbare versies Geschikt voor kroonluchters, binnenverlichting, etalages, decoratieve en algemene verlichtingstoepassingen

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo Retro G9 V2 CL 4.4W 250lm 865 SL

Artikelnummer 0030787

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Retro G9 V2 CL 4.4W 250lm 865 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Capsule
Lampvoet	G9
Ballonafwerking	Helder
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741208
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	250
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	285
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	2.3
Wattage (W)	2.3
Equivalent vermogen	25
Stroom (A)	0.025
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	9.44
Duur inschakelstroom (µs)	7100
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparent
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	52.5
Nominale diameter product (mm)	15
Gewicht (kg)	0.008

ToLEDo Retro G9 V2 CL 4.4W 250lm 865 SL

Artikelnummer 0030787

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288307879
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288307876
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.5
Breedte omdoos (cm)	11.0
Diepte omdoos (cm)	9.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen