

# OptiClip Lichtmodule 940 Zwart

Artikelnummer 0034053

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>



OPTICLIP LIGHT E 940 BK LED light module with reflector, assembled with quick connector, 200-450mA drive current, up to 1900lm flux @450mA drive current, CRI90, 4000K, SDCM≤3, black finishing, 1pce per pack


## Technische gegevens

### Fotometrie

0,5	0,78 0,78	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	4748 1176 1183
1,0	1,56 1,56	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	1138 284 286
1,5	2,34 2,34	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	527 131 131
2,0	3,13 3,11	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	297 72 72
2,5	3,91 3,88	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	190 47 47
3,0	4,69 4,67	507 E(C90) 38.0° E(C90) 37.9°	132 33 33

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 76.0°)



# OptiClip Lichtmodule 940 Zwart

Artikelnummer 0034053

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	OptiClip Lichtmodule 940 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000996
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1900
Efficiëntie armatuur lm/W	127
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	75
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 22
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	15
Primaire voedingsspanning min	30.0
Primaire voedingsspanning max	42.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	450
Stuurstroom bereik	200mA / 450mA
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	490
Breedte (mm)	39
Hoogte (mm)	14
Gewicht (kg)	0.23

# OptiClip Lichtmodule 940 Zwart

Artikelnummer 0034053

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288340531
Enkele lengte verpakking (cm)	55.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288340538
Eenheden per omdoos	30
Lengte omdoos (cm)	52.0
Breedte omdoos (cm)	28.0
Diepte omdoos (cm)	28.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-25
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee