

LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE

Artikelnummer 0034055

SYLVANIA

PROTM



Compact constant current LED driver – non-dimmable. Dip Switch option and quick connector, compatible with Opticlip and Quadro luminaire range. Drive current range 400-900mA

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE |
| Technologie | Driver |
| Type accessoire | Electrical |
| Montage | Plafondinbouw |
| Algemene toepassing | Onderwijs, Kantoor |
| ETIM klasse | EC002710 |
| Garantie | 5 jaar |

Elektrische gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nood type | |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.9 |
| Inschakelstroom (A) | 5.6 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 50 |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 37 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 59 |
| Max. Armaturen per 10A B automaat | 37 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 59 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------|------|
| IP waarde | IP20 |
| Lengte (mm) | 170 |
| Breedte (mm) | 65 |
| Hoogte (mm) | 39 |
| Gewicht (kg) | 0.5 |

LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE

Artikelnummer 0034055

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288340555 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 11.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 55.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 55.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288340552 |
| Eenheden per omdoos | 12 |
| Lengte omdoos (cm) | 11.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 55.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 55.0 |