

Isoline 1690 60W 8150lm 840 WD E3 8C

Artikelnummer 0042530

SYLVANIA


PROTM



Isoline LED lineaire armatuur met 3 uur geïntegreerde noodfunctie voor industriële en commerciële toepassingen. 1690 mm lengte met brede optiek voor homogene lichtverdeling voor open ruimtes. Aluminium behuizing, RAL 9016. Max. + 35 °C bedrijfstemperatuurbereik, 4000 K, CRI 80, UGR <25, 3 SDCM. 60 W opgenomen vermogen, 8150 lm lichtstroom, 136 lm/W efficiëntie, 1690 mm x 62 mm x 59 mm (L x B x H) afmetingen, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Klasse I. Levensduur L70:B50 60.000 uur.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.86	0.86	60°	1106
			60°	242
			43°	333
1.0	1.72	1.72	60°	276
			60°	93
			43°	171
1.5	2.58	2.58	60°	153
			60°	51
			43°	113
2.0	3.44	3.44	60°	89
			60°	38
			43°	86
2.5	4.30	4.30	60°	66
			60°	28
			43°	66
3.0	5.16	5.16	60°	51
			60°	21
			43°	51

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 61.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 61.4°)



Isoline 1690 60W 8150lm 840 WD E3 8C

Artikelnummer 0042530

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Isoline 1690 60W 8150lm 840 WD E3 8C
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+30°C
ETIM klasse	EC000986
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	8150
Efficiëntie armatuur lm/W	136
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	840
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	90
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	60
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	25
Duur inschakelstroom (μ s)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	27
Max. Armaturen per 13A C automaat	35
Max. Armaturen per 16A C automaat	45
Max. Armaturen per 20A C automaat	58
Max. Armaturen per 10A B automaat	16
Max. Armaturen per 13A B automaat	21
Max. Armaturen per 16A B automaat	27
Max. Armaturen per 20A B automaat	35
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	4

Isoline 1690 60W 8150lm 840 WD E3 8C

Artikelnummer 0042530

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	31500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
IK waarde sensor	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	1690
Breedte (mm)	62
Hoogte (mm)	59
Gewicht (kg)	4.5

Verpakkingen

EAN code	5410288425306
Enkele lengte verpakking (cm)	185.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.9
DUN14 (inner)	05410288425306
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	185.0
Breedte omdoos (cm)	7.2
Diepte omdoos (cm)	6.9

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----