

PANEL IP66 CR R 623R MSG L3 4990LM 840

Artikelnummer 0042763

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	37
Primaire voedingsspanning min	240.0
Primaire voedingsspanning max	220.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	23
Duur inschakelstroom (µs)	140
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A C automaat	64
Max. Armaturen per 16A B automaat	38
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
--	--------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	Gehard veiligheidsglas
Lengte (mm)	1247
Breedte (mm)	312
Hoogte (mm)	79
Gewicht (kg)	12.0

Verpakkingen

EAN code	5410288427638
Enkele lengte verpakking (cm)	127.5
Enkele breedte verpakking (cm)	34.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.5
DUN14 (inner)	05410288427638
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	127.5
Breedte omdoos (cm)	34.0
Diepte omdoos (cm)	9.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-60