

Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 DALI Wit

Artikelnummer 0042983

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------------|--|
| Productnaam | Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 DALI Wit |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium, Staal |
| Montage | Wandopbouw |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE |
| Algemene toepassing | Kantoor |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 5°C...+35°C |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM klasse | EC002892 |
| E-nummer FI | 4279377 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 5850 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 130 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Neutraalwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3 |
| Bundel breedte (°) | 360 |
| Type licht distributie | Symmetric |
| Luminantiecontrole | < 19 |
| Fotobiologische risicogroep | RG0 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|---------------------------------|
| Nood type | |
| Totaal energieverbruik (W) | 45 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.9 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 20 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse I |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | DALI-2 |
| Minimum dimniveau (%) | 1 |
| Stuurstroom driver (mA) | 1050 |
| Inschakelstroom (A) | 80 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 350 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | B, C (more than 1 Light Source) |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Flickerratio (%) | Ultra laag (5% of minder) |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 25 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 35 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 35 |
| Aansluitbare geleider doorsnede min | 0.75 |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 1.5 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 150000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 135000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 71000 |

Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 DALI Wit

Artikelnummer 0042983

SYLVANIA

Fysieke gegevens

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK03 |
| Afwerking diffusor | Prismatisch |
| Materiaal diffusor | PMMA Acryl |
| Afwerking reflector | Not Applicable |
| Lengte (mm) | 600 |
| Breedte (mm) | 235 |
| Hoogte (mm) | 80 |
| Gewicht (kg) | 5.0 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288429830 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 67.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 30.1 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 11.7 |
| DUN14 (inner) | 15410288429837 |
| Eenheden per omdoos | 4 |
| Lengte omdoos (cm) | 69.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 31.6 |
| Diepte omdoos (cm) | 49.0 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 5-35 |