



# START Surface IP44 1550lm 830/840 DualTone

Artikelnummer 0043427

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Surface IP44 1550lm 830/840 DualTone
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1550
Efficiëntie armatuur lm/W	85
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Diffuse
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	18
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.8
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	70
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	57
Inschakelstroom (A)	0.5
Duur inschakelstroom (µs)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Hoog (>40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	39
Max. Armaturen per 13A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A C automaat	62
Max. Armaturen per 20A C automaat	78
Max. Armaturen per 10A B automaat	36
Max. Armaturen per 13A B automaat	47
Max. Armaturen per 16A B automaat	58
Max. Armaturen per 20A B automaat	72
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	45000

# START Surface IP44 1550lm 830/840 DualTone

Artikelnummer 0043427

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	Polypropyleen
Hoogte (mm)	96
Nominale diameter product (mm)	330
Gewicht (kg)	0.516

## Verpakkingen

EAN code	5410288434278
Enkele lengte verpakking (cm)	33.6
Enkele breedte verpakking (cm)	9.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	33.5
DUN14 (inner)	15410288434275
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	64.4
Breedte omdoos (cm)	38.5
Diepte omdoos (cm)	38.2

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40