

SYLCIRCLE IP54 520LM 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043496

SYLVANIA


YourHome™



Sylcircle IP44 6W 520LM 830/840. LED-lampen voor wand- of plafondmontage. Beschikbaar met diameter 180, 250, 330 en 360mm. Hoog rendement tot 86 lm/W. Dubbele kleurtemperatuur, 3000 en 4000K. De versies 18W en 24W met Microwavesensor maken een automatische regeling van het in- en uitschakelen mogelijk, wat energie bespaart. Verwachte levensduur: 30.000 uur. 3 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.76	120°	1.76	551
1.0	3.52	120°	3.52	138
1.5	5.28	120°	5.28	62
2.0	7.04	120°	7.04	36
2.5	8.80	120°	8.80	22
3.0	10.56	120°	10.56	15



SYLCIRCLE IP54 520LM 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043496

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYLCIRCLE IP54 520LM 830/840 DUALTONE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	520
Efficiëntie armatuur lm/W	85
Lichtkleur	Amberwit of neutraal wit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Diffuse
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	6
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.8
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	75
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	19
Inschakelstroom (A)	0.5
Duur inschakelstroom (µs)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Hoog (>40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 13A C automaat	78
Max. Armaturen per 16A C automaat	96
Max. Armaturen per 20A C automaat	120
Max. Armaturen per 10A B automaat	36
Max. Armaturen per 13A B automaat	47
Max. Armaturen per 16A B automaat	58
Max. Armaturen per 20A B automaat	72
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

SYLCIRCLE IP54 520LM 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043496



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP54
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	Polypropyleen
Hoogte (mm)	75
Nominale diameter product (mm)	180
Gewicht (kg)	0.17

Verpakkingen

EAN code	5410288434964
Enkele lengte verpakking (cm)	18.2
Enkele breedte verpakking (cm)	7.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.2
DUN14 (inner)	15410288434961
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	51.6
Breedte omdoos (cm)	21.5
Diepte omdoos (cm)	22.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40