

START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840

Artikelnummer 0045155


SYLVANIA



Start Eco Batten IP65 reeks. Zeer slanke led montagebalk met hoog rendement (125lm/W), Hoge lichtstroom - tot 6000lm (Twin versie 1500mm). Geleverd met roestvrij stalen bevestigingsbeugel. Eindkappen apart te bestellen. Beschikbaar in Warmwit(3000k) en Neutraal wit (4000k). **BELANGRIJK:** waterdichte armaturen moeten overdekt worden geïnstalleerd (dak, luifel, afdak, enz.). Verwachte levensduur : 30.000 uur (L70B50). 3 jaar garantie.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)



Version	L1	L2	L3
Single	1291	1246	1078
Twin	1253	1200	1078
Single	1588	1543	1378
Twin	1553	1500	1378

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	27.27 1.37	51.81 2.74	2670 0 224
1.0	54.54 2.74	103.62 5.48	670 0 88
1.5	81.81 4.11	155.43 8.22	296 0 30
2.0	109.09 5.48	207.24 10.96	167 0 17
2.5	136.36 8.22	259.05 13.95	107 0 11
3.0	163.63 10.96	310.86 16.94	74 0 8



START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840

Artikelnummer 0045155

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4274223
E-nummer SE	7214471
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3200
Efficiëntie armatuur lm/W	123
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Direct
Luminantiecontrole	< 26
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	26
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	170
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	250
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	51
Max. Armaturen per 13A C automaat	67
Max. Armaturen per 16A C automaat	83
Max. Armaturen per 20A C automaat	104

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
------------------------------------------	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	44
Hoogte (mm)	52.8
Gewicht (kg)	0.761

START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840

Artikelnummer 0045155

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288451558
Enkele lengte verpakking (cm)	163.07
Enkele breedte verpakking (cm)	5.27
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.3
DUN14 (inner)	15410288451555
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	164.5
Breedte omdoos (cm)	24.7
Diepte omdoos (cm)	19.6

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40