



# START Waterproof Slim 1500 IP65 52,5W 3600/7200lm 840

Artikelnummer 0046427

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Slim 1500 IP65 52,5W 3600/7200lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357161
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7300
Efficiëntie armatuur lm/W	139
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetric
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	52.5
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes with restrictions
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	300
Inschakelstroom (A)	27
Duur inschakelstroom (µs)	260
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	19
Max. Armaturen per 13A C automaat	24
Max. Armaturen per 16A C automaat	30
Max. Armaturen per 20A C automaat	38
Max. Armaturen per 10A B automaat	11
Max. Armaturen per 13A B automaat	14
Max. Armaturen per 16A B automaat	18
Max. Armaturen per 20A B automaat	22
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000

# START Waterproof Slim 1500 IP65 52,5W 3600/7200lm 840

Artikelnummer 0046427

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 7035 - Light grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1540
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	73
Gewicht (kg)	1.534

## Verpakkingen

EAN code	5410288464275
Enkele lengte verpakking (cm)	154.7
Enkele breedte verpakking (cm)	7.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288464272
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	156.2
Breedte omdoos (cm)	17.3
Diepte omdoos (cm)	26.3

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50