

START eco Flood Flat IP65 9000lm 840

Artikelnummer 0047977

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START eco Flood Flat IP65 9000lm 840
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579440
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	9500
Efficiëntie armatuur lm/W	95
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	110
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	100
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Stuurstroom driver (mA)	386
Inschakelstroom (A)	25.6
Duur inschakelstroom (µs)	590
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	10
Max. Armaturen per 13A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	17
Max. Armaturen per 20A C automaat	21
Max. Armaturen per 10A B automaat	5
Max. Armaturen per 13A B automaat	6
Max. Armaturen per 16A B automaat	8
Max. Armaturen per 20A B automaat	10
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	2

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9017 - Traffic black
IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
Lengte (mm)	283
Breedte (mm)	263
Hoogte (mm)	44
Gewicht (kg)	1.775
Windbelastingsoppervlak (m ²)	0.084

START eco Flood Flat IP65 9000lm 840

Artikelnummer 0047977

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288479774
Enkele lengte verpakking (cm)	31.5
Enkele breedte verpakking (cm)	7.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	23.6
DUN14 (inner)	15410288479771
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	39.5
Breedte omdoos (cm)	33.4
Diepte omdoos (cm)	26.9

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------