

# START Waterproof Twin 1200 IP65 EM 4800lm 840

Artikelnummer 0067954


**SYLVANIA**



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 4800 lm, 42 W, 115 lm/W, 4000 K, drive current 1050 mA, Non dimmable, 3 hours emergency, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1278 mm x 110 mm x 78 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.13 1.42	0.71 0.89	200 41
1.0	2.26 2.84	1.42 1.78	71 10
1.5	3.39 4.26	2.13 2.67	31 6
2.0	4.52 5.67	2.84 3.54	15 3
2.5	5.65 7.09	3.54 4.41	11 1
3.0	6.78 8.51	4.25 5.29	9 1

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 105.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.0°)



# START Waterproof Twin 1200 IP65 EM 4800lm 840

Artikelnummer 0067954

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Twin 1200 IP65 EM 4800lm 840
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+30°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4309053
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4800
Efficiëntie armatuur lm/W	115
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	42
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	1050
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 13A C automaat	30
Max. Armaturen per 16A C automaat	40
Max. Armaturen per 20A C automaat	50
Max. Armaturen per 10A B automaat	16
Max. Armaturen per 13A B automaat	24
Max. Armaturen per 16A B automaat	32
Max. Armaturen per 20A B automaat	40

# START Waterproof Twin 1200 IP65 EM 4800lm 840

Artikelnummer 0067954

**SYLVANIA**

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	59000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	53000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	50000

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1278
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	78
Gewicht (kg)	2.06

## Verpakkingen

EAN code	5410288679549
Enkele lengte verpakking (cm)	137.2
Enkele breedte verpakking (cm)	11.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288679549
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	137.2
Breedte omdoos (cm)	11.6
Diepte omdoos (cm)	8.4

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-30
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee