

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Artikelnummer 0067963


SYLVANIA



Serie waterdichte ledarmaturen - enkelvoudig (S) of duo- (T) 600 mm, 1200 mm of 1500 mm (alleen duo 600 mm). Hoge prestaties: tot 135lm/W . Beschikbaar in 4000K et 6500K. Fotobiologische risicogroep: RG0 voor 4000K-versies en RG1 voor 6500K-versies. Verkrijgbaar met of zonder snelkoppeling (Stucchi). Beschikbaar in DALI, SylSmart (draadloos lichtmanagement) of met aanwezigheidssensor voor nog meer energiebesparing. Harmonische vervorming <25%, Powerfactor >0,90. BELANGRIJK: waterdichte armaturen moeten overdekt worden geïnstalleerd (dak, luifel, afdak, enz.). Verwachte levensduur: 60.000 uur (L80B10). 5 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.40	120°	1.40	2785
0.5	1.25	108°	1.25	369
1.0	2.80	120°	2.80	941
1.0	2.51	108°	2.51	125
1.5	4.21	120°	4.21	416
1.5	3.76	108°	3.76	141
2.0	5.61	120°	5.61	235
2.0	5.01	108°	5.01	89
2.5	7.01	120°	7.01	151
2.5	6.26	108°	6.26	65
3.0	9.41	120°	9.41	105
3.0	7.82	108°	7.82	43



START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Artikelnummer 0067963

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2750
Efficiëntie armatuur lm/W	125
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 26
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	22
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 13A C automaat	79
Max. Armaturen per 16A C automaat	97
Max. Armaturen per 20A C automaat	121
Max. Armaturen per 10A B automaat	60
Max. Armaturen per 13A B automaat	79
Max. Armaturen per 16A B automaat	97
Max. Armaturen per 20A B automaat	121

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	59000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	53000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	50000

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Artikelnummer 0067963



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1278
Breedte (mm)	84
Hoogte (mm)	75
Gewicht (kg)	1.61

Verpakkingen

EAN code	5410288679631
Enkele lengte verpakking (cm)	137.2
Enkele breedte verpakking (cm)	8.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288679631
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	137.2
Breedte omdoos (cm)	8.8
Diepte omdoos (cm)	8.4

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee