

SYLPIPE L1500 2200LM 830 HIGH OUTPUT

Artikelnummer 0090055

SYLVANIA

Your**Home**TM



SylPipe 1500 19W 2200lm 830. Montagebalk met hoge lichtstroom (ca. 1500lm/m), ideaal ter vervanging van T5 TL-strips. Verkrijgbaar in lengtes van 300/600/900/1200/1500 mm. Hoog lichtrendement tot 125lm/W. Kleurtemperatuur 3000K of 4000K. Geïntegreerde driver, directe aansluiting 220-240V AC. Robuuste behuizing van polycarbonaat. Eenvoudige installatie dankzij meegeleverde beugels. In-lijnmontage tot 10m (onzichtbare verbinding). Levensduur 30.000 uur. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	SYLPIPE L1500 2200LM 830 HIGH OUTPUT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument, Retail
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4279469
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2200
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

SYLPIPE L1500 2200LM 830 HIGH OUTPUT

Artikelnummer 0090055

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	19
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.7
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Aansluitbare geleider doorsnede max	0.75

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	54000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	24
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.22

Verpakkingen

EAN code	5410288900551
Enkele lengte verpakking (cm)	167.4
Enkele breedte verpakking (cm)	4.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.2
DUN14 (inner)	15410288900558
Eenheden per omdoos	24
Lengte omdoos (cm)	166.5
Breedte omdoos (cm)	18.5
Diepte omdoos (cm)	22.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----