

SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 1550LM 840 SINGLE

Artikelnummer 0090068

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	0030240
Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	13.3
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	10.4
Duur inschakelstroom (µs)	260
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	58
Max. Armaturen per 16A C automaat	92
Max. Armaturen per 16A B automaat	55
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1280
Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	60
Gewicht (kg)	0.8

Verpakkingen

EAN code	5410288900681
Enkele lengte verpakking (cm)	130.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.3
DUN14 (inner)	15410288900688
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	133.0
Breedte omdoos (cm)	21.0
Diepte omdoos (cm)	30.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40