

YourHome™



SylWork offers a range of high-performance LED work lights, available in both mains-powered and battery-operated models. Designed for ultimate flexibility, SylWork provides reliable, temporary lighting for a variety of DIY projects, including home decorating, household repairs, cleaning, tidying, and general maintenance tasks. The SylWork Inspection light is a mains powered tripod light, ideal for repair and maintenance activities. Its robust tripod design makes it easy to adjust the height and the hooks make it hands free use. Offering 6500K daylight light it provides a practical lighting solution for various needs and comes with a three-year warranty. The SylWork Inspection Light is a mains-powered tripod light, perfect for repair and maintenance work. Its sturdy, adjustable tripod allows for easy height customisation, while built-in hooks enable hands-free use. Emitting bright 6500K daylight white light, it ensures excellent visibility for any task. Durable and practical, it provides a versatile lighting solution and comes with a three-year warranty. Product is supplied with EU plug.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	SylWork Inspection
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Overige
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1600
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	220
Type licht distributie	None
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	20
Stroom (A)	0.17
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	100
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	1
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	10
Max. Armaturen per 16A C automaat	17

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP54
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Afwerking reflector	Overige
Lengte (mm)	100
Breedte (mm)	108
Hoogte (mm)	23
Gewicht (kg)	1.556

Verpakkingen

EAN code	5410288902067
Enkele lengte verpakking (cm)	65.0
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
DUN14 (inner)	15410288902064
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	67.0
Breedte omdoos (cm)	26.0
Diepte omdoos (cm)	23.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40