

YourPro WaterProof 1500 IP65 6000LM 3CCT MultiPower

Artikelnummer 0090272

SYLVANIA



YourPro WaterProof provides maximum performance and durability. Robust IK08 Waterproof IP65 Luminaire in 1500mm. Colour Switchable and Multi Power functions provides customers with flexibility to choose from 3000K, 4000K or 6500K and 20 / 40W power. High lumen package up to 6000lm and efficiency of 150lm/w. Ease of installation with metal clip, longer sliders and gland accessories included if required for through-wiring. 50,000 hour lifetime. 5 year warranty. Application areas include Car Parks, Underpass areas, Storage rooms, Workshops, Garages, Sheds.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	YourPro WaterProof 1500 IP65 6000LM 3CCT MultiPower
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	6000
Efficiëntie armatuur lm/W	150
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetric
Fotobiologische risicogroep	RG1

YourPro WaterProof 1500 IP65 6000LM 3CCT MultiPower

Artikelnummer 0090272

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	40
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	24.6
Duur inschakelstroom (µs)	206
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	12
Max. Armaturen per 16A C automaat	19
Max. Armaturen per 16A B automaat	13
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	68
Gewicht (kg)	1.5

Verpakkingen

EAN code	5410288902722
Enkele lengte verpakking (cm)	150.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.8
DUN14 (inner)	15410288902729
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	152.5
Breedte omdoos (cm)	18.7
Diepte omdoos (cm)	31.6

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40