

Bcon XL 85 3k MB glb blk

Artikelnummer 2059491

Concord



Geïntegreerde LED-spot, zwart RAL 9005, compact en minimalistisch ontwerp, ideaal voor winkel- en displaytoepassingen, behuizing van spuitgegoten aluminium, passief koellichaam, stralingshoek: 34° middelhoge lichtbundel, optiek: Polycarbonaat lens, kleurtemperatuur: 3000K warm wit, totaal systeemvermogen: 27W, totaal armatuurrendement: 3051lm, armatuurefficiëntie: 113lm/W, LOR: 100%, kleurweergave: Ra 85 typisch, LED Chromacity: 3-staps MacAdam ellips, levensduur: >72.000 uur bij L80B50, energieklassen: A++, A+, A, IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling, bedrijfsspanning: 220-240V / 50-60Hz, Stuurstroom: 700mA, elektronische driver, niet-dimbaar, vermogensfactor: 0,9 elektrische beveiliging: KLASSE II, railadapter met 3 circuits, geschikt voor Global Trac Pro-rails, beschermingsklasse tegen binnendringen: IP20, alleen geschikt voor interne omgeving, horizontale rotatie: 355°, verticaal kantelen: 90°, afmetingen: Ø113x165x205mm, gewicht: 1,66kg

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	Bcon XL 85 3k MB glb blk
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Algemene toepassing	Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2950
Efficiëntie armatuur lm/W	109
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Bundel breedte (°)	34
Fotobiologische risicogroep	RG1

Bcon XL 85 3k MB glb blk

Artikelnummer 2059491

Concord

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	27
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	700
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	195
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	250

Verpakkingen

EAN code	5025768594917
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.5
DUN14 (inner)	5025768594917
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.5