

Inverto Surface NW Eb Silver

Artikelnummer 3081075

SYLVANIA


PROTM



Surface Ceiling mounted luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, silver coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA , CRI:80, 40° beam Angle, non-dimmable, IP65, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 110 x 110 x 162 mm.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E _{0°} [lx]	E _{30°} [lx]	E _{40°} [lx]
0.5	0.36	1274	193	843
1.0	0.72	324	108	216
1.5	1.08	142	72	93
2.0	1.44	81	54	54
2.5	1.80	51	40	37
3.0	2.16	36	30	27

Distance [m] Cone diameter [m]
 C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)
 Illuminance [lx]



Inverto Surface NW Eb Silver

Artikelnummer 3081075

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Inverto Surface NW Eb Silver
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw
Omgeving	Binnen/buitentoepassingen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579345
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1617
Efficiëntie armatuur lm/W	101
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	40
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	16
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	152
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	75
Max. Armaturen per 13A C automaat	91
Max. Armaturen per 16A C automaat	106
Max. Armaturen per 20A C automaat	126
Max. Armaturen per 10A B automaat	45
Max. Armaturen per 13A B automaat	55
Max. Armaturen per 16A B automaat	64
Max. Armaturen per 20A B automaat	76

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	56100

Inverto Surface NW Eb Silver

Artikelnummer 3081075

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9022 - Pearl light grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	162
Gewicht (kg)	1.479

Verpakkingen

EAN code	8711971810759
Enkele lengte verpakking (cm)	18.5
Enkele breedte verpakking (cm)	24.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.5
DUN14 (inner)	08711971810759
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	18.5
Breedte omdoos (cm)	24.5
Diepte omdoos (cm)	11.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-25
--------------------------------------	--------