



# Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB Zwart

Artikelnummer 0005447

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278247
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1615
Efficiëntie armatuur lm/W	108
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	15
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	400
Inschakelstroom (A)	12
Duur inschakelstroom (µs)	33
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	68
Max. Armaturen per 13A C automaat	88
Max. Armaturen per 16A C automaat	108
Max. Armaturen per 20A C automaat	135
Max. Armaturen per 10A B automaat	68
Max. Armaturen per 13A B automaat	88
Max. Armaturen per 16A B automaat	108
Max. Armaturen per 20A B automaat	135

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	56000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	41000

# Pixo Small 1600lm 940 NB MB WB Zwart

Artikelnummer 0005447

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	70
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	245
Gewicht (kg)	0.517

## Verpakkingen

EAN code	5410288054476
Enkele lengte verpakking (cm)	8.5
Enkele breedte verpakking (cm)	8.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	15410288054473
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	35.5
Breedte omdoos (cm)	27.0
Diepte omdoos (cm)	28.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40