



# Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB Wit

Artikelnummer 0005450

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278250
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	5250
Efficiëntie armatuur lm/W	101
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	52
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	1350
Inschakelstroom (A)	28
Duur inschakelstroom (µs)	68
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	34
Max. Armaturen per 16A C automaat	53
Max. Armaturen per 20A C automaat	68
Max. Armaturen per 10A B automaat	21
Max. Armaturen per 13A B automaat	34
Max. Armaturen per 16A B automaat	53
Max. Armaturen per 20A B automaat	68

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	56000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	41000

# Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB Wit

Artikelnummer 0005450

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	96
Breedte (mm)	91
Hoogte (mm)	300
Gewicht (kg)	1.246

## Verpakkingen

EAN code	5410288054506
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	32.5
DUN14 (inner)	15410288054503
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.5
Breedte omdoos (cm)	25.0
Diepte omdoos (cm)	34.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40