

ToLEDo G4 200LM 827 SL

Artikelnummer 0026514

SYLVANIA



De ToLEDo™ G9-, G4- en GY6.35-capsules zijn energiezuinig en perfect om de traditionele 220-240V AC-capsules en 12V AC/DC-halogeencapsules te vervangen. Compacte vormgeving. Omnidirectionele lichtverdeling. Verwachte levensduur: 15.000 uur.3 jaar garantie.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo G4 200LM 827 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.2
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Winkel, Residentieel & Consument, Museums en galerieën
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740621
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	200
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	200
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
Kleurcode	827
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	300
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

ToLEDo G4 200LM 827 SL

Artikelnummer 0026514

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	2.2
Wattage (W)	2.2
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysiske gegevens

Lengte (mm)	45
Nominale diameter product (mm)	16
Gewicht (kg)	0.007

Verpakkingen

EAN code	5410288265148
Enkele lengte verpakking (cm)	6.4
Enkele breedte verpakking (cm)	2.45
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.45
DUN14 (inner)	15410288265145
Eenheden per binnendoos	10
Binnenhoogte verpakking (cm)	13.6
Binnenbreedte verpakking (cm)	13.5
Binnenlengte verpakking (cm)	3.3
DUN14 (outer)	25410288265142
Eenheden per omdoos	100
Lengte omdoos (cm)	29.5
Breedte omdoos (cm)	20.0
Diepte omdoos (cm)	15.5

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers