

# ToLEDo BALL V6 250LM 827 E14 SL

Artikelnummer 0026950

**SYLVANIA**



- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo BALL V6 250LM 827 E14 SL

Artikelnummer 0026950

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo BALL V6 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	3
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740202
E-nummer SE	8359541
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	150
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	3
Wattage (W)	3
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Lamp arbeidsfactor	0.4
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	2
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	166
Max. Armaturen per 16A C automaat	266
Max. Armaturen per 20A C automaat	309

## Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	82
Nominale diameter product (mm)	45
Gewicht (kg)	0.045

## Verpakkingen

EAN code	5410288269504
Enkele lengte verpakking (cm)	9.5
Enkele breedte verpakking (cm)	4.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.8
DUN14 (inner)	15410288269501
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	19.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	14.1
Binnenlengte verpakking (cm)	13.0
DUN14 (outer)	25410288269508
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	75.0
Breedte omdoos (cm)	21.0
Diepte omdoos (cm)	30.0

## Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen