

# ToLEDo CANDLE V6 470LM 840 E14 SL

Artikelnummer 0027515

**SYLVANIA**



- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating

## Technische gegevens

### Fotometrie

#### Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo CANDLE V6 470LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

#### Optische gegevens

Lichtstroom	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	180
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

# ToLEDo CANDLE V6 470LM 840 E14 SL

Artikelnummer 0027515

**SYLVANIA**

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	3
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	138
Max. Armaturen per 16A C automaat	222
Max. Armaturen per 20A C automaat	278

## Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	104
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.026

## Verpakkingen

EAN code	5410288275154
Enkele lengte verpakking (cm)	10.2
Enkele breedte verpakking (cm)	3.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.5
DUN14 (inner)	15410288275151
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	11.5
Binnenbreedte verpakking (cm)	8.0
Binnenlengte verpakking (cm)	11.5
DUN14 (outer)	25410288275158
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	42.5
Breedte omdoos (cm)	13.0
Diepte omdoos (cm)	25.5

## Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen